T25

소형, 시리즈 1

23.9 ps

TYM

목표 달성에 도움이되는 다양한 기능

T25는 강력한 엔진과 인체공학적 제어 장치로 구성되어 있어 원활한 작업과 출력을 제공합니다.

1. 로더 링크 장치

2. 2단 HST

3. 접이식 ROPS

4. 스로틀 레버

5. 원터치 오픈 후드

6. 대용량 연료 탱크

운전자 중심으로 설계된 제어 장치와 편리한 조작 편의성

인체공학적으로 설계된 좌석과 직관적으로 구현된 조작 장치는 운전자의 편의성을 높입니다.

고토크, 수냉식 얀마 디젤 엔진

얀마 엔진은 동급 경쟁사 대비 고토크과 효율적인 회전수를 제공하여 연비 효율성을 극대화합니다. 수냉식 엔진으로 트랙터가 작동하는 동안 신속하게 예열하고, 온도를 효과적으로 안정화합니다. 배기가스 배출 규정을 인증한 Tier 4 엔진입니다.

2단 HST(변속기)

2단 HST(변속기)를 적용하여 페달로 전후진 조작을 쉽게 할 수 있습니다.

강력한 3점 히치 양력

트랙터 후방의 3점 히치는 강력한 양력을 발휘하여 로터리 및 제초 작업을 수행할 수 있습니다.

미드 모어

트랙터의 중앙부에 위치한 54인치 미드 모어를 손쉽게 장착할 수 있습니다. 잔디 자르는 높이는 다이얼로 편안하게 조정 가능하여 효율적인 관리를 할 수 있습니다.

접이식 ROPS

접이식 ROPS를 적용하여, 기대 높이를 낮출 수 있어 좁은 공간에서도 작업이 가능합니다.

기술 사양

엔진	
모델명	얀마 3TNV80F
형식명	자연흡기
총 엔진 출력	23.9 ps
PTO 출력	18.8 ps | 14.0 kW
정격 회전 속도	3000 rpm
실린더 수	3
배기량	77.3 cu. in. | 1267 cc
에어 클리너 형식	건식
배터리 용량	12V, 40A
연료 분사 방식	IDI
동력전달장치	
변속 방식	기계식
변속 단수	F6 x R2
최대 주행 속도	11.0 mph | 17.7 km/h
브레이크 관련	습식 원판식
조향 장치	유압식
클러치 관련	건식 단판식
성능	
연료 탱크 용량	5.81 gal | 22 L
냉각수 용량	3.8 qt | 3.6 L
크랭크케이스	2.9 qt | 2.7 L
미션/유압 시스템	3.7 gal | 14 L
전차축	3.7 qt | 3.5 L

PTO	
형식	변속기 PTO/ORC/독립식
작동 방식	전자유압식
표준 회전속도	540
유압 시스템	
유압 펌프 형식	기어식
작업 유량	4.18 gpm | 15.82 lpm
조향 장치 유량	2.77 gpm | 10.48 lpm
전체 유량	6.95 gpm | 26.30 lpm
3점 링크 규격, 카테고리	Cat1
3점 히치 양력	1214 lb | 550 kg
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	1101 lb | 499 kg
유압 제어 종류	위치
유압인출구 수	4포트
치수 및 무게	
전장	100.5 in. | 2553 mm
전폭	45.8 in. | 1164 mm
축간 거리	57.5 in. | 1460 mm
전고	91.3 in. | 2320 mm
최저 지상고	9.4 in. | 240 mm
최소 회전 반경(편 브레이크 사용)	2250 mm
최소 회전 반경(편 브레이크 미사용)	100 in. | 2540 mm
중량(ROPS 포함)	1638 lb | 743 kg
최소 회전 반경(편 브레이크 미사용)	100 in. | 2540 mm
타이어 규격	
농업용 - 전	6.0-12
농업용 - 후	9.5-16
산업용 - 전	20x8.0-10
산업용 - 후	27x12.5-15

Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

www.tym.world